


# SAMSUNG

Serie FJM



- Technologie WindFree™\*
- Intelligence artificielle



\*Certaines conditions s'appliquent.

# Serie FJM

Une ligne complète d'unité intérieure

- Murale Windfree - 7k to 24k
- Murale Windfree IAQ - 7k to 24k
- Casette Windfree 1-Voie - 9k to 12k
- Casette Windfree 4-Voies - 9k to 18k
- Console - 9k to 18k
- Gainable - 9k to 18k
- Mini Gainable - 9k to 18k
- MPAH - 12k to 24k



Modèle	N° modèle unité extérieure		AJ020DXS3CG/AA	AJ024DXS4CG/AA	AJ030DXS4CG/AA	AJ036DXS4CG/AA
Certification	N° EnergyStar	Duct	3891570	3891569	3891568	3891567
		Mixed	3893742	3893743	3893744	3893740
		Non-Duct	3891562	3891561	3891560	3891558
	N° AHRI	Duct	216372803	216372802	216372801	216372800
		Mixed	216411178	216411177	216411304	216411176
		Non-Duct	216372795	216372794	216372793	216372792
Performance	Capacité nominale	Refroidissement (BTU/h)	21,000	25,000	28,400	34,000
		Chauffage (BTU/h)	22,000	25,000	28,600	36,600
	Capacité chauf. à -15°C ext., 21°C int. (Btu/h, Duct)	22,000	25,000	28,600	34,600	
	AHRI 210-240 2023	TRÉS2 (Duct/Mixed/Non-Duct)	20.5 / 21.75 / 23	20 / 21.5 / 23	20 / 21.25 / 22.5	18.5 / 20 / 21.5
		TRÉ2 (Duct/Mixed/Non-Duct)	13.45 / 14.2 / 15	13.5 / 14 / 14.55	13 / 13.25 / 13.5	11.7 / 12.1 / 12.5
CPSC2 (Duct/Mixed/Non-Duct)		9.5 / 10 / 10.5	9.5 / 9.95 / 10.4	9.5 / 9.75 / 10	8.5 / 9 / 9.5	
Puissance	Tension	ø / V / Hz	1 / 208-230 / 60	1 / 208-230 / 60	1 / 208-230 / 60	1 / 208-230 / 60
	Plage de tension utile (VAC)		187 - 253	187 - 253	187 - 253	187 - 253
	Disjoncteur max.	Ampères	40.0	40.0	40.0	40.0
	Min. Intensité	Ampères	35.9	35.9	35.9	35.9
Dimensions	L x H x P	(po)	37 X 47 5/8 X 13	37 X 47 5/8 X 13	37 X 47 5/8 X 13	37 X 47 5/8 X 13
Pression sonore	Refroidissement	dB(A)	50	51	52	52
	Chauffage (Haute)	dB(A)	51	52	53	53
Temp. De fonctionn.	Extérieur	Refroidissement	-10 - 46°C	-10 - 46°C	-10 - 46°C	-10 - 46°C
		Chauffage	-25 - 24°C	-25 - 24°C	-25 - 24°C	-25 - 24°C
Connections	Extérieur	Haute pression	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 4	1/4" x 4
		Basse pression	3/8" x 3	3/8" x 2 - 1/2" x 2	3/8" x 2 - 1/2" x 2	3/8" x 2 - 1/2" x 2
		Connecteurs	3	4	4	4
Réfrigérant	Type		R-32	R-32	R-32	R-32

Espace d'information du concessionnaire Samsung  
(étiquette d'expédition 4" x 2" – Avery 05163 ou 08163)

**SAMSUNG**

